

Предлагаем Вам легко и быстро переделать изношенный «Кормовой стол» в гладкое, чистое и гигиеничное место. Особенность способа крепления листового полимерного материала исключает попадание корма под покрытие. Покрытием можно также закрыть новый бетонный «Кормовой стол».

Наше покрытие обеспечивает:

1. Удобную эксплуатацию кормовых столов (работа с лопатой)
2. Гигиену кормового места (уборка столов)
3. Исключает травмирование языка животного о бетонное основание.
4. Предотвращает развитие патогенной микрофлоры.
5. Исключает попадание в пищевой тракт составляющих бетонного основания.
6. Предотвращает вытягивание из силоса полезных соков.
7. Обеспечивает максимальное съедание концентратов, минеральных добавок, а также создает возможность раздачи жидких добавок с помощью лейки.
8. Увеличивает поедание кормов, и соответственно молока.

Почему именно он?

- ✓ Увеличивает надой молока (за счет гладкой поверхности материала корова потребляет большее количество корма, полезные микроэлементы и витамины не остаются на бетонной поверхности)
- ✓ Материал покрытия кормового стола изготовлен из пищевого пластика, абсолютно безопасен и не травмирует животное
- ✓ Уникальный запатентованный метод укладки кормового стола исключает попадание в корм животных посторонних предметов (камни, саморезы, элементы крепления и пр.)
- ✓ Процесс монтажа не мешает процессу доения и кормления коров
- ✓ Возможность использовать сразу после укладки
- ✓ Срок окупаемости – 5-6 месяцев
- ✓ Срок службы более 10 лет

Т.е. данное покрытие создано для поддержания, увеличения надоев и здоровья животных на высоком уровне.

Стоимость покрытия шириной 750мм. составляет 1750 руб./пог.м. и включает в себя:

1. Полный комплект для монтажа.
2. Доставка до объекта
3. Монтаж покрытия на Вашем объекте. Монтаж выполняется в присутствии животных, участками по 15-20 метров.

Для выполнения монтажа требуется:

1. Вода 1литр на метр.
2. Электричество, розетка (15А, 3 Квт).
3. Рабочий с лопатой (скотник). Для освобождения зоны кормления, а затем пододвигать корм. На привязном содержании - необходимо переставлять по 15 голов.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантия на монтаж покрытия 1 год.
2. Гарантия на покрытие 5 лет.

**СРОК СЛУЖБЫ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ**



Подлежит вторичной переработке



Изготовлен из пищевого пластика



Устойчив к действию кислот и щелочей



Выдерживает перепады температур



Подавляет рост бактерий



Устойчив к механическим воздействиям



Легко чистится

