

**Техническое задание на текущий ремонт фасада здания АУ Чувашии ДОД  
«СДЮСШОР по самбо» Минспорта Чувашии**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Ремонт кладки кирпичных стен	<i>М3</i>	3,5
2	Ремонт штукатурки поверхностей стен фасадов гладких	<i>100м2</i>	5,2
2	Очистка поверхности стен фасада	<i>100м2</i>	5,2
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен фасада	<i>100 м2</i>	5,2
4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	<i>100 м2</i>	5,2
6	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки (км):5: нормативное время пробега с учетом простоя под погрузкой-разгрузкой, час: 0,613	<i>т</i>	9,4
23	Автовышка телескопическая 25 м	<i>м/час</i>	224

**Технические характеристики материалов, используемых для ремонт фасада здания АУ Чувашии  
ДОД «СДЮСШОР» Минспорта Чувашии**

№ п/п	Материалы и оборудование	Характеристика
1	2	3
1	Кирпич	Кирпич одинарный керамические рядовой М-150 250x120x65 мм
2	Раствор	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
3	Грунтовка	Грунтовка для наружных работ быстросохнущая, глубокого проникновения
4	Краски	Краска вододисперсионная - морозостойкая, непожаро- и невзрывоопасная, хорошо разбавляется водой и наносится на поверхность, быстро сохнет. Красочная пленка атмосферо- и щелочестойкая, ударостойкая, эластична, стойка к мокрому истиранию, обладает большой адгезией к железобетонным поверхностям, время высыхания при температуре 18...22°С -2ч, укрывистость 80...130 г/м2, смываемость краски-6 г/м2, вязкость (по ВЗ-4) при температуре 20°С-40с.
5	Шпатлевка	Шпатлевка клеевая - высокоэластичная, морозостойкая, высокопаропроницаемая для наружных работ.